

	DOP Performans Beyan Formu (302) - Ak-izo	Doküman Kodu	FR.AKZ.13
		Hazırlama Tarihi	1.11.2019
		Rev No./Rev. Tar.	0 / 1.11.2019
		Sayfa No	1

DECLARATION OF PERFORMANCE

Performans Beyanı

NO: 2018-0302

1. Identification code of the product type / <i>Ürün tipi kimlik kodu:</i>	LINEFLEX EPDM GEOMEMBRANE 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,00 / 1,10 / 1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 / 1,60 / 1,65 / 1,70 / 1,80 / 1,90 / 2,00 / 2,50 mm geosynthetic rubber geomembrane used as fluid barrier made of ethylene-propylene -diene monomer.
2.Intended use or uses / <i>Kullanım amacı veya amaçları</i>	Flexible Sheets For Waterproofing, Underlays For Discontinuous roofing / Sürekli Olmayan Çatı Kaplama Levhaları İçin Alt Tabaka Olarak Kullanılır Basement Tanking, Roof Waterproofing, Underlay and Facade Applications / Temel Bohçalama, Teras Çatılarda, Kiremit Altı ve Cephelerde Su İzolasyonu Amaçlı Kullanılır
3. Name and address of the manufacturer / <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	AK-İZO Yalıtım Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. DOSAB, Reyhan Sk., No:3, Osmangazi / BURSA / TÜRKİYE
4. Name and address of the authorized representative / <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi:</i>	
5. System/s of AVCP / Performansın Değişmezliği sistemi	System 2+ Sistem 2+
6a. Harmonised standard/ Uyumlaştırılmış Standart Notified body/ies/ Onaylanmış Kuruluş(lar)	EN 13967, EN 13956, EN 13859 Centrum Stavebního Inženýrství (CSI) - IN 1390 Centrum Stavebního Inženýrství CSI -IN 1390

7. Declared Performance/ Performans Beyanı

Temel Karakteristikler / Essential Characterisrics	Performans / Performance
Sıvı Su geçirmezlik/Water Tightness to Liquide Water - EN 1928	w1
Statik Yük Dayanımı / Resistance to Static Loading - EN 12730	20 kg

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Üretim Takım Lideri Kaplama	Teknik Grup Yöneticisi

	DOP Performans Beyan Formu (302) - Ak-izo	Doküman Kodu	FR.AKZ.13
		Hazırlama Tarihi	1.11.2019
		Rev No./Rev. Tar.	0 / 1.11.2019
		Sayfa No	2

Çekme Dayanımı / Tensile Properties	
Donatısız Plaka / Unreinforced Sheets- EN 12311-2	6.0 N/mm ² (-0,1 N/mm ²)
Donatılı Plaka / Reinforced Sheets- PrEN 13859-1	6.0 N/mm ² (-0,1 N/mm ²)
Yaşlandırmalı Su Geçirmezlik Dayanım /Durability of Watertightness Against Ageing EN1296,Afterwards To EN1928	W1
Darbe Dayanımı / Resistance to Impact EN 12691	Method A=300mm Method B=1000mm Sızdırma Yok / No Leakage Detected
Yırtılma Dayanımı (Çivi) / Resistance to Tear (Nail Shank)	
Donatısız Plaka / Unreinforced Sheets EN 12310-1	min. 50.0N
Donatılı Plaka / Reinforced Sheets PrEN 13859-1	min. 200.0 N
Yanma Özelliği / Reaction to Fire EN 13501-1	E
Ek Yeri Dayanımı / Joint Strength EN 12317-2	min. 3.50 N/mm ²

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda verilen malzemenin performansı, yukarıda beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı 305/2011 AB yönetmeliğine uygun olarak üretici sorumluluğunda hazırlanmıştır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by
İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi : İskender ULUSAY İcra Kurulu Başkanı / CEO
Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih :
Signature – İmza :

REVİZYON TARİHÇESİ /Revision Date

Rev No	Rev Tarihi	Rev Açıklaması
0	1.11.2019	Yeni Doküman

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Üretim Takım Lideri Kaplama	Teknik Grup Yöneticisi

Tasnif Dışı

KONTROLSUZ KOPYADIR....